

A large satellite dish antenna is the central focus, set against a blue-tinted sky and a mountainous landscape. The dish is supported by a complex metal structure. The overall image has a monochromatic blue color scheme.

# Abreviaturas cables de telecomunicación

## Abreviaturas para designación de cables de telecomunicación S/VDE

<b>A</b>	Cables para exterior
<b>G</b>	Cables para minas
<b>J</b>	Cables para interior
<b>JE</b>	Cables interiores para sistemas de control electrónico industrial o proceso de datos
<b>S</b>	Cables para centrales telefónicas
<b>Li</b>	Conductor flexible de cobre
<b>2Y</b>	Aislamiento o cubierta de PE sólido
<b>H</b>	Aislamiento de cubierta libre de halógenos
<b>02Y</b>	Aislamiento de PE celular
<b>02YS</b>	Aislamiento foam-skin (doble capa, PE celular y sólido)
<b>P</b>	Aislamiento de papel
<b>Y</b>	Aislamiento de cubierta de PVC
<b>F</b>	Núcleo de cable relleno de gel (petrolato...)
<b>C</b>	Trenza de cobre (pantalla)
<b>(L)</b>	Pantalla (cinta) de aluminio recubierto de copolímero (adhesivo)
<b>(St)</b>	Cinta metálica para pantalla estática, aplicada helicoidalmente
<b>b</b>	Armadura de hilos o flejes de acero
<b>(z)</b>	Trenza de hilos de acero cobre cubierta interior de PVC
<b>W</b>	Cubierta de acero corrugado
<b>(L)2Y</b>	Cubierta de barrera de humedad (alu/PE), conocida por estanca (EAP)
<b>(Zg)</b>	Refuerzo de fibra de vidrio dentro de la cubierta
<b>(T)</b>	Fiador de autosoportado (forma-8)
<b>Bd</b>	Cableado en grupos
<b>BdiMF</b>	Grupos apantallados con cinta metálica
<b>P</b>	Pares
<b>PiMF</b>	Pares apantallados con cinta metálica
<b>ViMF</b>	Cuadretes apantallados con cinta metálica
<b>Lg</b>	Cableado en capas concéntricas

### Tipos de armadura

<b>R</b>	Alambres redondos de acero
<b>F</b>	Pletinas de acero (alambres planos)
<b>2B</b>	Doble capa de flejes de acero

# Abreviaturas para designación de cables de telecomunicación S/VDE

## Ejemplos de designación

Tipo	A	2Y	(L)	2Y
	Cable exterior	Aislamiento polietileno	Cinta de aluminio recubierta de copolímero con cubierta de polietileno	
			Cubierta estanca (EAP)	

Tipo	J	Y	(St)	Y
	Cable interior	Aislamiento PVC	Pantalla estática helicoidal	Cubierta PVC

Tipo	JE	Li	Y	C	Y
	Cable interior para datos	Conductor flexible de cobre	Aislamiento PVC	Pantalla de trenza de cobre	Cubierta PVC

Tipo	JE-	2Y	(St)	Y	PIMF
	Cable interior para datos o control	Aislamiento polietileno	Pantalla estática helicoidal	Cubierta PVC	Pares apantallados con cinta metálica